

1.8m³/2.6m³货厢可选

I**→I** 1080mm车宽

ൃ 100km续航

O

一线品牌核心三电

充电换电可选



车规级品质

派迪V系列参数表

蓝色

银色

白色







基本参数	先锋版	骑士版	旗舰版	换电版
整车外廓尺寸 (mm)	3330×1080×1745(1.8m³)	3330×1080×1745(1.8m³)	3330×1080×1745(1.8m³)	3330×1080×1745(1.8m ³
	3495×1200×1925(2.6m³)	3495×1200×1925(2.6m³)	3495×1200×1925(2.6m³)	3495×1200×1925(2.6m ³
曲距 (mm)	2200	2200	2200	2200
货箱内尺寸 (mm)	1655×1030×1050(1.8m³)	1655×1030×1050(1.8m³)	1655×1030×1050(1.8m³)	1655×1030×1050(1.8m
	1820×1150×1215(2.6m³)	1820×1150×1215(2.6m³)	1820×1150×1215(2.6m³)	1820×1150×1215(2.6m
伦胎规格	145/70 R12	145/70 R12	145/70 R12	145/70 R12
浸小离地间隙 (mm)	≥140	≥140	≥140	≥140
最小转弯半径 (m)	≤3.9	≤3.9	≤3.9	≤3.9
最高车速(km/h)	≥45	≥45	≥45	≥45
整备质量(kg)	550(1.8m³)	555/带空调580(1.8m³)	570(1.8m³)	530(1.8m³)
	565(2.6m³)	570/带空调595(2.6m³)	590(2.6m³)	545(2.6m³)
页定载质量(kg)	≥300	≥300	≥300	≥300
满载质量(kg)	925(1.8m³)	935/带空调955(1.8m³)	945(1.8m³)	905(1.8m³)
	940(2.6m³)	945/带空调970(2.6m³)	965(2.6m³)	920(2.6m³)
读驶里程(km)	≥100	≥100	≥100	≥40
电机/电池参数				
	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
B池种类	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
B池容量 (kWh)	5.99	5.99	5.99	2.88
B 池热管理	自然风冷	自然风冷	自然风冷	自然风冷
内 饰				
多功能仪表(7寸液晶屏)	-	•	•	•
到车影像	-	•	•	•
到车雷达	•	•	•	•
 更捷舒适				
至一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 织布●	 织布●	 织布●	
双人平板座椅标配	5/(1)	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>Σχήμ</u> •
澡纵装 <u>置</u> _				
	<u> </u>	<u> </u>	•	•
L动助力转向	0	0	•	•
自动助力转向 真空刹车助力	O -	O •	•	•
B动助力转向 真空刹车助力 主坡功能	•	•	•	•
自动助力转向 真空刹车助力 主坡功能 单暖风	- • •	•	•	•
电动助力转向 真空刹车助力 住坡功能 单暖风 手动空调(暖风、冷风)	•	•	• • • •	•
操纵装置 电动助力转向 真空刹车助力 驻坡功能 单暖风 手动空调(暖风、冷风)	- • •	•		
电动助力转向 真空刹车助力 驻坡功能 单暖风 手动空调(暖风、冷风) 多媒体 蓝牙功能(手机连接)	- • •	•		
电动助力转向 真空刹车助力 驻坡功能 单暖风 手动空调(暖风、冷风)	- • •	•		

注: 1、(●标配,○选配,-无);2、续航里程为载重200kg、等速30km、外温20℃工况下参数。本公司保留对提供的参数进行修改的权力,如有变动不另行通知。







服务热线: 400 9955 819 邮编: 236800 网址: www.paidistse.com

公司地址:安徽省亳州市谯城区茴香路677号